

Кислотное средство для пенной чистки RM 59 ASF



Надежно удаляет стойкий известковый налет, ржавчину, жир, протеины и накипь со стенок посуды. Применение пеногасителя ускорит процесс очистки.



NTA-free



Свойства

- Чистящая пена для АВД
- Устраняет накипь, ржавчину, жир и белковые загрязнения
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Очень длительный эффект сохранения пены
- Отличные чистящие свойства
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит NTA

Области применения:

Сельское хозяйство:	Уборка на молочных кухнях
Пищевые производства:	Очистка стен и керамической плитки
Гостиницы, рестораны, кейтеринг:	Очистка поверхностей
Розничные магазины:	Очистка поверхностей
Транспортно-экспедиционные и автобусные предприятия:	Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- АВД с пенным соплом
- В разбрызгивателях
- с ручным переключением

Значение pH



Серийный номер

20 l	6.295-192.0
200 l	6.295-414.0

Применение:

Аппарат высокого давления

- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Температура обработки 1-60°C.
- Чистый объект
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Промойте чистой водой
- При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой водой.

АВД с пенным соплом

- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Температура обработки 1-60°C.
- Чистый объект
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Промойте чистой водой
- При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой водой.

В разбрызгивателях

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Промойте чистой водой
- При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой водой.

с ручным переключением

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Чистый объект
- Промойте чистой водой
- При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой водой.

Указания по применению:

- При уборке на пищевых производствах осуществить тщательную заключительную промывку чистой водой.
- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на не приметном участке.
- Уборка плитки, швов, и металлов с помощью холодной воды.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Подается только с помощью низкого давления и в хорошо проветриваемых помещениях в случае работы в помещениях.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппарат высокого давления		1-2 %	сильные	67 m²
1000 ml	АВД с пенным соплом		3-10 %	сильные	22 m²
1000 ml	В разбрызгивателях		6 %	средние	185 m²
1000 ml	с ручным переключением		10 %	средние	25 m²