



KM 90/60 R G

Подметально-всасывающая машина KM 90/60 R G с бензиновым двигателем Honda впечатляет не только высокой производительностью, простотой в управлении, маневренностью и комфортабельностью езды, но и множеством продуманных решений.



1 Прочная и компактная конструкция с площадкой в задней части.

- Надежная и долговечная конструкция.
- Маневренная машина с высоким уровнем эксплуатационной безопасности.

2 Концепция EASY Operation

- Логичная и понятная концепция управления.
- Все элементы управления расположены наглядно и легко доступны для оператора.

3 Фильтр большой площади с устройством автоматической очистки.

- Автоматическая очистка фильтра после каждой остановки машины обеспечивает подметание без подъема пыли и длительные интервалы непрерывной работы.
- Устройство очистки фильтра можно активировать и вручную.

4 Оптимальное удобство использования

- Продольная регулировка сиденья обеспечивает комфортную работу оператору любого роста.

Технические характеристики и комплектация



KM 90/60 R G

- Компактная и сверхманевренная
- Концепция эргономичного управления
- Плавающая цилиндрическая щетка

Технические характеристики

Номер для заказа		1.047-204.0
Штрих-код (EAN)		4039784468535
Привод		Бенз. двигатель Honda / 4-тактн.
Мощность привода	кВт	4,8
Макс. производительность по площади	м²/ч	7200
Рабочая ширина	мм	615
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	900
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1150
Контейнер для сбора мусора	л	60
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	8
Площадь поверхности фильтра	м²	4
Масса	кг	220
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1635 x 980 x 1260

Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■	Применение на открытом воздухе	■
Система ручной очистки фильтра	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Автоматическая очистка фильтра	■	Функция подметания (можно отключить)	■
Тяговый двигатель	гидростатический	Колеса с пневматическими шинами	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■	Пневматически управляемая боковая щетка	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Заслонка для крупного мусора	■		
Принцип перебрасывания мусора	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
■ Входит в комплект поставки.			

Аксессуары для KM 90/60 R G 1.047-204.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Круглый фильтр								
Круглый фильтр	1	6.414-576.0					Из влагостойкого полимерного материала, промываемый, снижает расходы на обслуживание.	☒
Основная цилиндрическая щетка, антистатическая								
Цилиндрическая щетка, антистатическая	2	4.762-441.0		615 мм	250 мм		Для очистки поверхностей, накапливающих статический заряд (например, ковровых покрытий или искусственных газонов).	☐
Основная цилиндрическая щетка, мягкая								
Роликовая щетка в сборе мягкая	3	4.762-442.0		615 мм	250 мм		С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	☐
Основная цилиндрическая щетка, жесткая								
Роликовая щетка жесткая в сборе	4	4.762-443.0		615 мм	250 мм		Жесткая щетина идеально удаляет стойкие загрязнения	☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R G 1.047-204.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Стандартная боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	□
Мягкая боковая щетка								
Мягкая боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм		Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах.	□

■ Входит в комплект поставки.
 □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 90/60 R G 1.047-204.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Прочие монтажные комплекты									
Дополнительный бак	1	2.641-800.0	2.641-800.7					Для переоборудования бензобака. Увеличивает заправочный объем на 3 л.	☐
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок	2	2.641-650.0	2.641-650.7					Для повышения безопасности выполнения работ.	☐
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Монтажный комплект щётки KM 90/60 R	3	2.642-693.0	2.642-693.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.