



IC 15/240 W Adv

IC 15/240 W – современная, компактная и эффективная мусороборочная машина для локальной уборки на открытом воздухе, предназначенная, в основном, для коммунальных служб. Отличается высокой функциональностью, удобством в обращении, надежностью и широким выбором стандартного и дополнительного оснащения, включающего, в частности, эффективный фильтр для мелкой пыли и продувочный шланг.



1 Управление одной рукой

- Легкость управления машиной – одна рука всегда свободна.

2 Гидростатический, необслуживаемый тяговый привод (прямой/обратный ход)

- Удобство работы даже на подъемах; легкость транспортировки.

3 Предусмотрен стандартный мусорный контейнер (240 л), доступен повсеместно

- Легкость утилизации посредством замены мусорных контейнеров.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IC 15/240 W Adv

- Гидравлический тяговый привод переднего и заднего хода
- Всасывающая труба с направляющей

Технические характеристики

Номер для заказа		1.183-904.0
Штрих-код (EAN)		4039784469211
Привод		бенз. двигатель Honda / 4-тактн.
Мощность	кВт	4
Рабочая скорость	км/ч	6
Продолжительность работы от 1 заправки	h	2,5
Объем контейнера	л	240
Масса заполнения контейнера	кг	70
Рабочая ширина	мм	100
Способность к преодолению подъема	%	15

Комплектация

Всасывающий шлинг с всасывающей трубкой	■
Счетчик наработки	■
240-литровое мусорное ведро	■
Запираемый отсек для хранения принадлежностей	■
Электрический стартер	■
Откидная заслонка для крупногабаритного мусора	■
Проблесковый маячок	■
Устройство для преодоления бордюров	■
Полиэфирный плоский складчатый фильтр	■

■ Входит в комплект поставки.

IC 15/240 W Adv 1.183-904.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\6435752_
std_1_29335_acc.
tif

1



6



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Принадлежности для IC 15/240 W									
Переднее поворотное колесо	1	6.435-752.0						Переднее колесо со сплошной шиной, устойчивой к проколам.	■
Мусорный контейнер (240 л)	2	6.491-878.0						Стандартный контейнер, используемый во всех странах.	■
Датчик уровня масла	3	2.642-120.0	2.642-120.7					Для упрощения контроля уровня масла.	□
Продувочный шланг с трубкой	4	2.850-831.0	2.850-831.7					Для сдувания листвы и мусора.	□
Фильтр для мелкой пыли, для IC 15/240 W (комплект)	5	2.850-832.0	2.850-832.7					Для работы без распространения пыли.	□
Предупреждающий маячок	6	2.850-833.0	2.850-833.7					Способствует повышению уровня безопасности во время работы.	□
Поворотный ролик для всасывающей трубы (100 мм)	7	2.850-834.0	2.850-834.7					Для облегчения работы.	□
Держатель мусорного мешка	8	2.850-845.0	2.850-845.7					Для удобного заполнения и извлечения мусорных мешков.	□
Приспособление для преодоления бордюров	9	2.850-883.0	2.850-883.7					Для легкого преодоления бортовых камней высотой до 150 мм.	□
Сменный фильтрующий элемент	10	5.731-631.0						Подходит к фильтру для мелкой пыли 2.850-832.0.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.