



NT 360 Xpert

Компактный, мощный и надежный пылесос влажной и сухой уборки Xpert NT 360 сочетает в себе все достоинства профессионального оборудования. Оснащен плоским складчатым фильтром и устройством ручной очистки фильтра. Функциональные возможности расширяются обширным выбором принадлежностей. Идеальное решение для мастерских и ремесленников, а также для уборки на объектах коммерческой недвижимости.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

NT 360 Xpert

- Механическая виброочистка фильтра (Есо К)
- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли М)

Технические характеристики

Номер для заказа		1.184-120.0
Штрих-код (EAN)		4039784718258
Расход воздуха	л/с	57
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23,5
Объем мусоросборника	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дБ	63
Материал мусоросборника		Пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	10,9
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	505 × 370 × 535

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		входит в комплект поставки
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Плоский складчатый фильтр		входит в комплект поставки
Система очистки фильтра		Механическая очистка фильтра

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 360 Xpert

1.184-120.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр, для серии Xpert	1	6.907-012.0						Бумажный плоский складчатый фильтр, испытанный по категории M.	■
Бумажные фильтр-мешки									
Фильтр-мешки, для серии Xpert, 5 шт.	2	6.907-011.0						Бумажные фильтр-мешки, 2-слойные, испытаны по категории M.	■
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	■
Колено, пластмассовое	4	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	5	5.032-427.0	1 шт.	НД 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40	6	5.031-904.0	1 шт.	НД 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для пола DN35	7	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	■
Насадка для пола DN40-370	8	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN40	9	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	10	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Универсальная насадка для пола (ID 40), пластик, ширина 360 мм. С роликами, щеточными полосками (6.905-878.0) и резинками (6.905-877.0)	11	6.907-408.0	1 шт.	НД 40		360 мм			□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN35	12	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	■
Щелевая насадка	13	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
Щелевая насадка DN40	14	6.903-033.0	1 шт.	НД 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	□
	15	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
Щелевая насадка DN35	16	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.


Аксессуары для NT 360 Xpert 1.184-120.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка DN35	17	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	■
Удлинительная трубка	18	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,55 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, в сборе, C-DN 35, с модулем PFC	19	4.440-627.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом и модулем (4.060-420.0), а также байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Подходит к аппаратам NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A, NT 561 и NT 611 Eco/Te/M/TEA/M A.	■
Всасывающий шланг C-DN35	20	4.440-626.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый стандартный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля PFC. Входит в стандартную комплектацию моделей NT 27/1/Me Advance и NT 48/1.	□
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 35, электропроводный	21	4.440-653.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	□
Всасывающий шланг, в сборе, C-DN 35, с модулем PFC, электропроводный	22	4.440-654.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг с коленом (C-DN 35) и модулем (4.060-478.0), а также байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40, 4 м	23	4.440-679.0	1 шт.	НД 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом (C-DN 40) и модулем (4.060-474.0), а также байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.	□
Комплект насадок									
Комплект насадок для пылесосов, 3 шт.	24	2.860-116.0	1 шт.	НД 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка, для серии Xpert	25	6.907-013.0						Плоский складчатый фильтр, испытанный по категории M, рассчитан специально на влажную уборку.	□
Фильтр грубой очистки для влажной уборки									
Фильтр для крупного мусора	26	6.904-287.0	1 шт.					Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 360 Xpert 1.184-120.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр	27	6.904-212.0	1 шт.					Мембранный фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C и подходит ко всем версиям пылесосов NT 361 Eco – NT 611 Eco в качестве альтернативы фильтр-мешку.	☐
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	28	6.904-242.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолокнистыми слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	☐
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки, для NT 361, NT 35/1 Eco/ Tact	29	6.904-259.0	5 шт.					5 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) с упрочненным наружным слоем (например, для сбора цементной пыли). Для всех вариантов пылесоса NT 361 Eco (кроме Eco H).	☐
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Пластиковые мешки для утилизации без выброса пыли	30	6.596-886.0	10 шт.					Полиэтиленовые мешки.	☐
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Специальные фильтрующие мешки для влажной уборки	31	6.904-171.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для влажной уборки категории L.	☐
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала Adv	32	6.904-351.0	5 шт.					Трехслойные мешки из нетканого материала (категория M), прочные на разрыв. Для сбора сухого мусора при помощи аппаратов NT 361 Eco, Eco TE, TE-A и NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Количество: 5 шт.	☐
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавеющей стали	33	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	☐
Колено, из нерж. Стали DN 40	34	6.902-079.0	1 шт.	НД 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	☐
Металлические колена									
Колено, металлическое, DN 35	35	6.900-519.0	1 шт.	НД 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	☐
Колено, металлическое, DN 40	36	6.900-276.0	1 шт.	НД 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	☐
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	37	6.903-863.0	1 шт.	НД 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля DN35	38	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 360 Xpert 1.184-120.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	39	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
	40	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	41	6.903-034.0	1 шт.	НД 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	☐
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка для сухой уборки	42	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нитеподъемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	☐
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	43	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	☐
Щетка для чистки труб 35/200	44	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	☐
Насадка-кисть									
Насадка-кисть DN35	45	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	☐
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	46	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	☐
Турбонасадка для пола DN 35/32	47	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	48	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
	49	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
Удлинительные трубки из пластика									
Удлинительная трубка, DN 35	50	6.900-384.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Пластмассовая удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м), подходящая только для пылесосов BV и T.	☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 35	51	2.639-682.0	1 шт.	НД 35				Ремонтный комплект (C 35) включает свинчиваемые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	☐
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 35, 4 м	52	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, C 35, 2,5 м	53	6.906-275.0	1 шт.	35	2,5 м			2,5-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, C 35, 4 м, электропроводный	54	6.906-500.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг без колена и соединительной муфты оснащен байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 360 Xpert 1.184-120.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, C 40, 4 м	55	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	☐
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, маслостойкий	56	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	☐
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, электропроводный	57	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	☐
Всасывающий шланг, с защелкой, C 40, 10 м, электропроводный	58	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	☐
Всасывающий шланг, с защелкой, C 35, 10 м	59	6.906-242.0	1 шт.	C- 35	10 м			10-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 35). Без колена и соединительной муфты.	☐
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 35, 120°	60	4.440-339.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Термостойкий (до 120 °C).	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 27, 3,5 м	61	4.440-446.0	1 шт.	НД 27	3,5 м			Неэлектропроводный всасывающий шланг (3,5 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 27, 7 м	62	4.440-461.0	1 шт.	НД 27	7 м			Неэлектропроводный всасывающий шланг (7 м) с муфтой для присоединения электроинструментов (DN 27) и байонетным замком (DN 27) для присоединения к аппарату. Соединительные элементы поставляются по запросу.	☐
Всасывающий шланг с интегрированной подводкой сжатого воздуха									
Всасывающий шланг с интегрированной подводкой сжатого воздуха	63	2.860-197.0		35	5 м			Для работы с пневматическими инструментами со стандартной муфтой (только в сочетании с пылесосами версий TEA/M A).	☐
	64	2.860-198.0		35	5 м			Для работы с пневматическими инструментами FESTO с системой IAS 2 (только в сочетании с пылесосами версий TEA/M A).	☐
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	65	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	☐
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	66	6.900-286.0	1 шт.	НД 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	☐
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	67	6.902-078.0	1 шт.	НД 61				Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	☐
Монтажный комплект тройника									
МК тройника	68	2.637-217.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	☐
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 35	69	5.407-112.0	1 шт.	НД 35				Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 360 Xpert 1.184-120.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Соединительная муфта C-DN 40	70	5.407-109.0	1 шт.	НД 40				Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	☐
	71	5.407-111.0	1 шт.	НД 40				Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	72	5.453-048.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Адаптер для присоединения электроинструментов C 35	73	5.453-049.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструмента, C 35.	74	5.453-050.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, с защелкой	75	5.453-051.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Адаптер для присоединения электроинструмента, C 35, с защелкой	76	5.453-052.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	77	5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	☐
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	78	5.453-026.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	☐
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	79	6.902-059.0	1 шт.	НД 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	80	6.902-095.0	1 шт.	НД 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	☐
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	81	6.902-084.0	1 шт.	НД 35				Для перехода с DN 35 на DN 40. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	☐
Сушащая муфта									
Сушащая муфта	82	5.407-108.0	1 шт.	НД 40				Резьбовая сушащая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐
Сушащий адаптер (трубка -> насадка)									
Сушащая муфта	83	6.902-017.0	1 шт.	НД 40				Сушащая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	☐
Сушащий адаптер DN 35 – DN 32	84	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сушащий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 360 Xpert 1.184-120.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	85	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	☐
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Универсальный комплект профессионального назначения	86	2.637-595.0		НД 35				Комплект принадлежностей профессионального назначения.	☐
Комплект для чистки отопительных котлов	87	2.638-852.0		НД 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	☐
Строительный комплект	88	2.637-352.0		НД 40				Комплект принадлежностей для уборки во время выполнения строительных и строительно-отделочных работ.	☐
Комплект для профессиональной уборки	89	2.637-353.0		НД 40				Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлических удлинительных трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	☐
Комплект для конюшен, электропроводное исполнение	90	2.637-248.0		НД 40				Специализированный комплект принадлежностей для ухода за лошадьми.	☐
Комплект для влажной и сухой уборки, DN 40, электропроводное исполнение	91	2.638-147.0		НД 40				Комплект электропроводных принадлежностей размера DN 40 для влажной и сухой уборки.	☐
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред									
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей	92	2.882-517.0	1 шт.					Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 360 Xpert 1.184-120.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 360 Xpert 1.184-120.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	1	6.902-106.0	1 шт.	НД 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, масло-стойкая.	☐
Насадка для чистки поверхностей, алюминий	2	4.130-415.0	1 шт.	НД 61	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	☐
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластмассовая	3	6.900-222.0	1 шт.	НД 61	370 × 64 мм		Пластмассовая, 370 мм.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.