



K 7 Full Control Plus

Мойка высокого давления Керхер К 7 Full Control Plus оснащена кнопочным регулятором ступеней давления и дозировки чистящего средства. Уровень давления теперь всегда можно проверить на LCD дисплее.




1 Пистолет высокого давления Full Control Plus




2 Струйная трубка 3-в-1

- Легкое переключение между типами струй, поворотом насадки.



3 Система Plug 'n' Clean

- Быстрое удобное и эффективное использование чистящих средств с минимойкой высокого давления
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей



4 Телескопическая ручка

- Изготовлена из высококачественного алюминия
- Выдвигается на удобную высоту

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

К 7 Full Control Plus

- Пистолет высокого давления Full Control Plus с кнопками регулировки +/- и дисплеем для регулировки давления и дозирования чистящего средства.
- Большая устойчивость за счет низкого центра тяжести и более широкого основания.
- Высокоэффективный мотор водяного охлаждения

Технические характеристики

Номер для заказа		1.317-030.0
Штрих-код (EAN)		4054278138381
Давление	бар / МПа	20–180 / 2–18
Производительность	л/ч	600
Макс. температура воды на входе	°C	max. 60
Потребляемая мощность	кВт	3
Вес без аксессуаров	кг	17,58
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	463 x 330 x 667
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50

Комплектация

Пистолет	G 180 Q Full Control Plus	Штуцер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма	■
Трубка Multi-Jet 3-в-1	■	VPS	-
Струйная трубка Vario Power	-		
Грязевая фреза	-		
Шланг высокого давления	м	10	
Система Quick Connect	■		
Система подачи чистящего средства	Система для чистящих средств Plug 'n' Clean		
Телескопическая ручка	■		
Электродвигатель с водяным охлаждением	■		
Мягкий мешок для аксессуаров	■		
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 7 Full Control Plus

1.317-030.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Струйные трубки									
Струйная трубка Multi "3 в 1" MJ 180 Full Control	1	2.643-907.0						Струйная трубка Multi "3 в 1" MJ 180 Full Control для аппаратов K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus (с 2017 г.) с пистолетом G 160 Q Full Control Plus	■
Защитный брызговик	2	2.642-706.0						Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	3	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	4	2.643-240.0						Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Телескопическая трубка	5	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	6	2.643-254.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Прочее									
Пистолет высокого давления G 160 Q Full Control Plus	7	2.643-824.0							■
Водяной фильтр	8	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	□
Комплект запасных колец круглого сечения	9	2.640-729.0						Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	□
Фильтр для воды	10	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	□
Очистка поверхностей									
Швабра PS 40	11	2.643-245.0						Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	□
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	12	2.643-214.0						Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	□
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	13	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	□
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	14	2.643-338.0						Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водосточков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	□
Запасные сопла к насадке T-Racer	15	2.643-335.0						Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Full Control Plus 1.317-030.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Т 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	16	2.643-251.0						Насадка для очистки больших плоских поверхностей Т 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	☐
Моечные щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	17	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
Мягкая щетка WB 60	18	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	19	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	☐
WB 100 Wash Brush	20	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
Адаптер для соединения с садовым шлангом	21	2.640-732.0						Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстросъемного соединения.	☐
Моечная щетка неподвижная	22	6.903-276.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам К 2 - К 7.	☐
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, К3-К7	23	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher К 2 - К 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстросъемному разъему пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	☐
Комплект быстросъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	24	2.643-037.0						Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	☐
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect									
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	25	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом Quick Connect (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 3 - К 7. 10 м.	☐
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	26	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 3 - К 7. 6 м.	☐
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	27	2.641-708.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстросъемным разъемом Quick Connect для присоединения шланга. 10 м.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Full Control Plus

1.317-030.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для промывки труб, 15	28	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Комплект для промывки труб	29	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	☐
Организатор Kärcher	30	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	☐
Всасывающий шланг SH 5 eco	31	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	☐
Пенное сопло FJ 6	32	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	33	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐
Комплект для струйной абразивной очистки	34	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Пенное сопло FJ 10	35	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10 (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	☐
Всасывающий шланг SH 3	36	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	37	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	☐
Пенное сопло FJ 3	38	2.643-150.0						Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	☐
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для мойки автомобиля	39	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Full Control Plus

1.317-030.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus	1	2.645-193.0						Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	2	2.645-194.0						Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0						Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	☐
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Совместим со всеми стандартными шлангами.	☐
Шланги									
Комплект для подключения KÄRCHER	5	2.645-156.0						Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	☐
Комплект со шлангом для крана без резьбы	6	2.645-258.0						Этот набор позволит без особых трудностей подключить крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	☐
Шланг PrimoFlex® 1/2	7	2.645-138.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	☐
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	8	2.645-142.0						Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	☐
Тележки для шлангов									
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	9	2.645-165.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	☐
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	10	2.645-167.0						Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	☐
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0						Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.