




KM 85/50 W G

Компактная, удобная и надежная машина KM 85/50 W G с бензиновым двигателем, обладает высокой производительностью, гарантирующей эффективную уборку площадей средних размеров от 900 до 6000 м², оснащенная большим бункером и фильтром с большой площадью поверхности.



1 Эффективная система фильтрации

- Площадь фильтрующей поверхности 2,1 м².
- Ручная очистка фильтра.



2 Рама с двойной стенкой

- Прочная рама, не подверженная коррозии.
- Рассчитана на сложные условия эксплуатации.



3 Тяговый привод

- Интуитивная система управления приводом.
- Возможность движения задним ходом (опция).



4 Сбор и утилизация мусора

- Эффективное подметание благодаря большой рабочей ширине.
- Возможность очистки мокрых поверхностей.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 85/50 W G

- Прочная рама с двойной стенкой
- Подъемная цилиндрическая щетка
- Интуитивная система управления приводом.

Технические характеристики

Номер для заказа		1.351-109.0
Штрих-код (EAN)		4039784468474
Привод		Бенз. двигатель Honda / 4-тактн.
Мощность привода	Вт	3300
Макс. производительность по площади	м²/ч	3825
Рабочая ширина	мм	610
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	850
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1050
Контейнер для сбора мусора	л	50
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	4,5
Площадь поверхности фильтра	м²	2,1
Масса	кг	123
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1355 x 910 x 1155

Комплектация

Полиэфирный плоский складчатый фильтр	■
Система ручной очистки фильтра	■
Ходовой привод - вперед	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■
Бункер на колесиках	■
Заслонка для крупного мусора	■
Принцип перебрасывания мусора	■
Тяговый двигатель	■
Применение на открытом воздухе	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для KM 85/50 W G 1.351-109.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр								
Влагостойкий лоский складчатый фильтр	1	5.731-585.0					Влагостойкий, допускающий промывку плоский складчатый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, стандартная KM 85/50 W P/Br	2	6.906-509.0		620 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Основная цилиндрическая щетка, мягкая								
Основная цилиндрическая щетка, мягкая, с натур. Щетиной для KM85/50 W	3	6.906-557.0		620 мм	250 мм		С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.	□
Основная цилиндрическая щетка, жесткая								
Щетка роликовая, жесткая, влагостойкая	4	6.906-558.0		620 мм			Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 85/50 W G 1.351-109.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Стандартная боковая щетка	1	6.906-132.0			420 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка жесткая	2	6.905-625.0			420 мм		Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.	□
Мягкая боковая щетка								
Мягкая боковая щетка	3	6.905-626.0			420 мм		Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 85/50 W G

1.351-109.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Прочие монтажные комплекты									
	1	2.851-000.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.