




HDS 9/50 De Tr1

Автономное решение для чистки мощной струей горячей воды – под давлением до 500 бар! Трейлер HDS 9/50, оснащенный мощным дизельным двигателем, прекрасно подходит для стройплощадок, промышленных и коммунальных предприятий.



1 Высочайшая эффективность

- Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Рекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя.

2 Простота управления

- Удобное управление центральным переключателем.
- Быстрое осуществление подготовительно-заключительных операций благодаря двум барабанам для шлангов (опции).

3 Автономность

- 500-литровый бак для воды обеспечивает длительную (до 30 мин) работу с максимальной производительностью.
- 100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу.

4 Универсальные возможности

- Возможность конфигурирования любого трейлера в соответствии с потребностями покупателя.
- Поставка в вариантах Skid или Cab для мобильного (на прицепе) или стационарного применения.



HDS 9/50 De Tr1

Технические характеристики

Номер для заказа	1.524-521.2
Производитель двигателя	Yanmar
Вид топлива	Дизельное
Мощность двигателя кВт / PS	19 / 26
Производительность л/ч	500–900
Давление бар / МПа	150–500 / 15–50
Макс. расход дизельного топлива кг/ч	9,7
Масса кг	950
Габариты (длина x ширина x высота) мм	3646 × 1747 × 1735

Комплектация

Пистолет	Промышленность
Шланг высокого давления м	30
Струйная трубка мм	700
Мощное сопло	■
Регулятор Servo Control	–
Регулировка давления за счет изменения частоты вращения	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HDS 9/50 De Tr1 1.524-521.2



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Муфта									
Муфта	1	4.403-002.0						Для шунтирования демонтированной нагревательной спирали для очисткиальтернатива:4.111-029.0 адаптер 1 - шланг дрéвний / шланг новый	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HDS 9/50 De Tr1 1.524-521.2

KÄRCHER


		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Шланги высокого давления									
Шланг высокого давления	1	6.391-856.0						650 бар, М 22 x 1,5.	☐
Шланг высокого давления 650 бар	2	6.391-848.0							☐
Шланг высокого давления	3	6.391-857.0							☐
	4	6.391-020.0							☐
Соединительный шланг DN 10/62Мра/10м	5	6.391-846.0						650 бар, М 22 x 1,5.	☐
Шланг высокого давления 650 бар, М 22*1,5	6	6.391-847.0							☐
Kupplungen und Verbinder									
Муфта -2xM22x1,5	7	4.403-004.0							☐
Удлинитель									
Промышленный пистолет	8	4.775-824.0						650 бар, индустриальный пистолет с оптимальной производительностью. Прочный и долговечный, подходит для профессионального использования. Походит для пищевой промышленности, из материалов устойчивых к соленой воде. Соединения для шланга высокого давления М 22 x 1,5.	☐
МК приклад	9	2.639-251.0							☐
Strahlrohe									
Струйная трубка	10	4.760-679.0						С держателем сопла.	☐
Струйная трубка, промышленная, черная, 1050 мм	11	4.760-653.0							☐
Струйная трубка	12	4.760-675.0							☐
	13	4.760-677.0							☐
Мощные насадки									
Веерное сопло	14	5.765-164.0						15°, 500 бар, 900 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	☐
Einstrahlige Rotordüsen									
Мощное роторное сопло F3	15	6.415-915.0						500 бар, 1,05 мм, 900 л/ч, М 20 x 1, из нержавеющей стали.	☐
Набор форсунок Power Rotary Jet F8 50 MP	16	6.025-437.0							☐
Инструмент для замены седла ротора	17	6.025-233.0						Для F3, F4, F1, F25.	☐
Mehrstrahlige Rotordüsen									
	18	9.899-828.0							☐
Скручивающееся сопло									
Заглушка F21 (без отверстия)	19	6.025-237.0							☐
	20	6.025-222.0						2.500 бар, 0,70 мм.	☐
Rohrreinigung									
Ножной клапан для системы прочистки труб (500 Бар)	21	6.470-223.0						Ножной клапан для удобного и безопасного использования аксессуаров для прочистки труб (500 Бар)	☐
Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 900 л/ч)	22	5.763-093.0						Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	☐
Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч)	23	5.763-094.0						Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	☐
Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч)	24	5.763-095.0						Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HDS 9/50 De Tr1 1.524-521.2

KÄRCHER



25-27



28

		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 10 м.	25	6.392-401.0						Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 10 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	☐
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 20 м.	26	6.392-402.0						Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 20 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	☐
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	27	6.392-403.0						Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 30 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	☐
Flächenreiniger									
FRI 50 Me 500 Бар	28	2.643-577.0						Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °C. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	☐
Комплект сопел 015 для FRI 50 Me	29	6.415-044.0						Комплект сопел рассчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 015	☐
Абразивно-струйное приспособление									
Сопло реактивного двигателя	30	6.025-346.0							☐
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	31	6.025-434.0						0,6 мм (комплект 3 шт.).	☐
	32	6.025-256.0						0,6 мм.	☐

☐ Доступные аксессуары.