BP 7 Home & Garden

Долговечный насос премиум класса от Керхер - BP 7 Home & Garden с эффективным 5-ступенчатым механизмом для полива и бытового водоснабжения. Удобный, прочный, безопасный!

AUTOMATIC START/STOP
AUTO ON/OFF

ЗАЩИТА ОТ НЕДОСТАТКА ВОДЫ
АВТОМАТИ-ЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
АВТОМАТИ-ЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

30% ENERGIE SPAREN ENERGY SAVING

1 Простой в использовании дома и в саду.

- Надежное водоснабжение с постоянным давлении для полива сада.

2 Безопасный и прочный

- С фильтром предварительной очистки, обратным клапаном и защитой сухого хода в стандартной комплектации.

3 Многоступенчатый насос

- Чрезвычайно низкое энергопотребление и малошумный

4 Автоматическое включение / отключение

- Насосы запускаются и останавливаются автоматически по мере необходимости.

BP 7 Home & Garden, 1.645-373.0, 2018-12-20

Технические характеристики и комплектация

		BP 7 Home & Garden
Технические характеристики		
№ для заказа		1.645-373.0
Штрих-код (EAN)		4054278315904
Макс. мощность двигателя	**Вт**	1200
Макс. производительность	**л/ч**	< 6000
Макс. высота подачи / давление	**м / бар**	60 / 6
Высота всасывания	**м**	8
Температура подачи, макс.	**°C**	35
Вес без аксессуаров	**кг**	13,42
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	230 × 540 × 373
Соединительная резьба		G1
Соединительный шнур H07RN-F	**м**	1,85
Напряжение	**В**	230–240
Частота	**Гц**	50

Комплектация			
Оптимизир. соединительный патрубок	■	**Поворотные резиновые "ножки"**	■
Система защиты от недостатка воды	■		
Большая заливная горловина	■		
Адаптер для кранов G1	■		
Удобный ножной выключатель	■		
Функция старт/стоп	■		
Входной фильтр и обратный клапан	■		
Эргономичная ручка для переноски	■		
Легко хранить кабель	■		
Индикатор неисправностей	■		
2-канальный адаптер для оптимальной прокладки шлангов	■		

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для BP 7 Home & Garden 1.645-373.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12–13

14

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители									
Адаптер для насосов, G1	1	6.997-473.0						Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1	■
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0							■
Соединительный комплект	3	6.997-358.0						Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	4	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
Соединительный элемент для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"	5	2.997-113.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4» и 1»	□
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1" (25 мм)	6	2.997-115.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1".	□
Соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1 1/4" (32 мм)	7	2.997-116.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к трубопроводам со стороны всасывания. С наружной резьбой G1 (33,3 мм). Совместим с полиэтиленовыми трубами диаметром 1 1/4".	□
Соединительный адаптер для насосов (осевой / радиальный), G1	8	2.997-120.0						Для присоединения насосов Kärcher с внутренней резьбой к водопроводным линиям и специально для присоединения принадлежностей других производителей и принадлежностей Kärcher до 2018 г. выпуска.	□
Всасывающий шланг									
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	9	2.997-110.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	□
Всасывающая гарнитура, 7 м	10	2.997-111.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 7 метров, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.	□
Всасывающая гарнитура, 1,5 м, для трубопроводов 1" (25 мм)	11	2.997-112.0						Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	□
Фильтр									
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	12	6.997-345.0						Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	13	6.997-342.0							□
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	14	6.997-341.0						В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BP 7 Home & Garden 1.645-373.0

15

16

17

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Входной фильтр для насосов, большой	15	2.997-210.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 6.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	☐
Входной фильтр для насосов, малый	16	2.997-211.0						Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Пропускная способность до 4.000 л/ч. Размер ячеек 250 мкм (0,25 мм)	☐
Другое									
Комплект для присоединения к домовым трубопроводам G 3/4	17	2.997-125.0						Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.