





SP 2 Flat

Компактный погружной насос начального класса SP 2 Flat производительностью до 6 000 л/ч для откачки чистой воды до уровня 1 мм, оснащенный керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой.



1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

3 Система Quick Connect

- Удобное и быстрое подключение шлангов 1 1/4» непосредственно к насосу

2 Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение/отключение насоса в зависимости от уровня воды, с защитой от «сухого хода»

4 Складываемые ножки

- Переключение с обычного режима работы до



SP 2 Flat

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-501.0	
Штрих-код (EAN)	4054278059402	
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	< 6000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	5 / 0,5
Макс. глубина погружения	м	7
Мин. остаточный уровень воды	мм	1
Макс. размер твердых частиц	мм	5
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	3,81
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	227 × 240 × 262
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Откачка практически "досуха"	■
Поплавковый выключатель	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для SP 2 Flat 1.645-501.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	☐
Фильтр									
Входной фильтр для погружных насосов, малый	3	2.997-201.0						Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	☐
Соединители									
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	☐
Другое									
Комплект плоского шланга	5	2.997-100.0						Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	☐
Шланги									
Шланг PrimoFlex® plus 3/4" - 25м	6	2.645-148.0						Шланг PrimoFlex® plus диаметром 3/4", длиной 25 м, давление на разрыв: 30 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C	☐
Шланг PrimoFlex® 3/4" - 25м	7	2.645-142.0						Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	☐
PrimoFlex® 1" 1м	8	2.645-247.0						Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.	☐

☐ Доступные аксессуары.