



NT 65/2 Ap

Для сложных условий промышленной уборки применяется 2-х моторный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Мощность всасывания практически не меняется благодаря полуавтоматической очистке фильтра.

1 Фиксаторы для шланга и колена

- Закрепление всасывающего шланга и колена упрощает хранение и транспортировку аппарата

3 Маслостойкий сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости

2 Панель для укладки мелких предметов

- Большая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой

4 Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean

- Очищение фильтра сокращает время простоя в работе
- Гарантируется оптимальная сила всасывания для эффективной уборки

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 65/2 Ap

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)
- Сливной шланг и ручка для перемещения

Технические характеристики

Артикул	1.667-291.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727281	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение воздуха	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость контейнера	л	65
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 2760
Номинальная ширина		40
Длина кабеля	м	10
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	73
Материал бака	Пластик	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Вес	кг	20
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	600 x 480 x 920

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	II
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Поворотный ролик с тормозом	■
Фильтр-мешок		Бумажный	Очистка фильтра	Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Щелевая насадка		■		
Сливной шланг (маслостойкий)		■		
Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника		■		
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		
Колено		■		

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский складчатый фильтр	1	6.904-283.0	1 шт.				Бумажный, испытан по категории М. (Подходит также к NT 65/2 Eco / опция для NT 75/2 Eco Тс.)	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.				Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	■
Пластмассовое колено								
Пластмассовое колено, C-DN 40	3	5.031-904.0	1 шт.	ID 40			Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40	■
Пластмассовое колено, C-DN 35	4	5.031-718.0	1 шт.	ID 35			Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Алюминиевая насадка для пола DN40-370	5	6.907-408.0	1 шт.	ID 40		360 мм		■
Насадка для пола DN40-370	6	6.903-018.0	1 шт.	ID 40		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемой по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.	□
Щелевая насадка								
Щелевая насадка DN40	7	6.903-033.0	1 шт.	ID 40	290 мм		Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	8	6.900-385.0	1 шт.	ID 35	210 мм		Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	□
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка, DN 40	9	6.900-275.0	1 шт.	ID 40	0,55 м		Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.	■
Удлинительная трубка DN35	10	6.900-514.0	1 шт.	ID 35	0,5 м		Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0.5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг C 40	11	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40. В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером	■
	12	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м		10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип-системой для подключения аксессуаров.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	13	4.440-678.0	1 шт.	ID 40	4 м		Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, C-DN 40 муфтой для подключение аксессуаров. Без модуля.	■
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	14	4.440-679.0	1 шт.	ID 40	4 м		4 м неэлектропроводящий всасывающий шланг с коленом (с соединением DN 40) и модулем (4.060-474.0), на конце соединение C 35 с клип-системой для подключения аксессуаров. Подходит для всех NT 65/2 и NT 72/2.	□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфинового шелка)								
Плоский складчатый фильтр (из полиэфинового шелка)	15	6.904-284.0	1 шт.				Из стойкого к гниению холста, испытания по категории BIA-C, категория пыли М (опция для NT 65/2 Eco / Me)	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 65/2 Ap 1.667-291.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Описание	
Мембранный / матерчатый фильтр								
Мембранный / матерчатый фильтр для NT	16	6.904-282.0	1 шт.				Тканевый фильтр. Испытан по категории BIA-C -, стирка при температуре до 40 ° C, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. Непригоден для сбора пыли категории H.	☐
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки NT65/2 - 72/2 5 шт.	17	6.904-252.0	5 шт.				Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	☐
Универсальная щетка								
Универсальная щетка, DN 35	18	6.903-863.0	1 шт.	ID 35	120 мм		С натуральной щетиной 120 x 45 мм	☐
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля	19	6.900-952.0	1 шт.	ID 40		90 мм	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .	☐
Насадка для радиаторов отопления								
Щетка для радиаторов отопления	20	6.903-034.0	1 шт.	ID 35			Пластиковая щетка для радиатора (DN 35), подходит для целевой насадки 6.900-385.0 6.905-240.0 . Только для пылесосов NT .	☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Всасывающая трубка, DN 40	21	6.902-081.0	1 шт.	ID 40	0,5 м		Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	☐
Удлинительная трубка, DN 35	22	6.902-154.0	1 шт.	ID 35	0,5 м		Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	☐
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, C 40	23	2.639-873.0	1 шт.	ID 40			Ремонтный комплект (C40) включает в себя адаптеры с резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессуаров и / или шланга.	☐
Всасывающий шланг (без соединительных деталей)								
Всасывающий шланг, пластмассовый	24	6.389-839.0						☐
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг DN 40, в сборе	25	4.440-263.0	1 шт.	ID 40	4 м		Неэлектропроводный 4 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	☐
	26	4.440-463.0	1 шт.	ID 40	10 м		Неэлектропроводный 10 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	☐
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	27	6.902-017.0	1 шт.	ID 40			Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	☐
	28	6.902-072.0	1 шт.	ID 35			Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 65/2 Ар 1.667-291.0



		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Описание	
Другое								
CS 40 Ме	29	2.863-026.0	1 шт.				Пресепаратор циклонного типа CS 40 Ме для пылесосов влажной и сухой уборки NT - это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары