



NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

Пылесосы с системой Kärcher Tact² всегда пользуются спросом, и как специализированные устройства, и как универсальные решения, благодаря высокому уровню мобильности и отличной производительности, прочной конструкции и широкому спектру практических особенностей конструкции. Модели с откидным шасси особенно эффективны в промышленных условиях, где нужно собирать жидкости, грязь и мусор.



1 Откидное шасси с фиксацией контейнера

- Контейнер всегда надёжно закреплён на шасси

3 Лёгкая утилизация мусора благодаря откидному шасси

- Просто откиньте контейнер назад и слейте его в сток
- Высокая стабильность для легкого опустошения.

2 Удобное хранение всасывающих трубок и насадки для пола

- Для легкого доступа со всех сторон
- Просторное место для хранения 4 м шланга и 10 м резинового кабеля

Технические характеристики и комплектация

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

- Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Ручка для перемещения и сливной шланг
- Широкая насадка

Технические характеристики

Артикул	1.667-316.0	
Штрих-код (EAN)	4054278477848	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Емкость контейнера	л	75
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 2760
Номинальная ширина	ID 40	
Длина кабеля	м	30
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Материал, из которого изготовлен контейнер	Высококачественная сталь	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Вес	кг	28,6
Габариты (Д x Ш x В)	мм	670 x 560 x 930

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Очистка фильтра	Система очистки фильтра Tact
Всасывающая трубка	шт. / м	2 x 0,5 / Металл	Прочный корпус	■
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360	Ручка для перемещения	■
Щелевая насадка	■		Степень защиты	II
Сливной шланг (маслостойкий)	■		Поворотный ролик с тормозом	■
Автоматический отключатель при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника	■			
Система фильтрации Eco	■			
Мусоросборник из нержавеющей стали	■			
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка PES		
Откидное шасси	■			

■ Включено в комплект поставки

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

1.667-316.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	1	6.904-285.0	5 шт.					Испытаны по категории М, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.	■
Пластмассовое колено									
Пластмассовое колено, C-DN 40	2	5.031-904.0	1 шт.	ID 40				Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40	■
Пластмассовое колено, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 шт.	ID 35				Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Алюминиевая насадка для пола DN40-370	4	6.907-408.0	1 шт.	ID 40		360 мм			■
Насадка для пола DN40-370	5	6.903-018.0	1 шт.	ID 40		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемой по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.	□
Форсунка для пола антрацит упакованный N	6	2.889-173.0	1 шт.	ID 35		300 мм			□
	7	2.889-174.0							□
Насадка для дорожного полотна									
Nozzle metal packaged	8	2.130-002.0	1 шт.	ID 40		660 мм			■
Насадка для дорожного полотна, для NT xx/ 2 Eco Tc	9	4.130-400.0	1 шт.	ID 40		611 мм		Металлическая, регулируемая по высоте, с щеточными и уплотнительными полосками (только для моделей Tc)	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	10	6.903-033.0	1 шт.	ID 40	290 мм			Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	11	6.900-385.0	1 шт.	ID 35	210 мм			Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, DN 40	12	6.900-275.0	1 шт.	ID 40	0,55 м			Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.	■
Удлинительная трубка DN35	13	6.900-514.0	1 шт.	ID 35	0,5 м			Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0,5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	□
Набор всасывающая трубка, хромированный	14	2.889-191.0	1 шт.	ID 35	550 мм				□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг C 40	15	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40. В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером	■
	16	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип-системой для подключения аксессуаров.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	17	4.440-678.0	1 шт.	ID 40	4 м			Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, C-DN 40 муфтой для подключение аксессуаров. Без модуля.	■
Шланг упакованный NW35 2.5m	18	2.889-133.0	1 шт.	ID 35	2,5 м				□
Шланг упакованный NW35 2.0m	19	2.889-161.0	1 шт.	ID 35	2 м				□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

1.667-316.0

KÄRCHER


		Артикул	Количество		Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр (бумажный)	20	6.907-276.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр для пыли класса M, с нанобумажным покрытием. Стандартный фильтр для всех NT 65/2 Tact ² и NT 75/2 Tact ² Me моделей.	☐
Плоский складчатый фильтр (PTFE)									
	21	6.907-449.0	1 шт.						☐
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный / матерчатый фильтр для NT	22	6.904-282.0	1 шт.					Тканевый фильтр. Испытан по категории BIA-C -, стирка при температуре до 40 °C, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. непригоден для сбора пыли категории H.	☐
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки NT65/2 - 72/2 5 шт.	23	6.904-252.0	5 шт.					Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L -. Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	☐
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	24	6.900-952.0	1 шт.	ID 40		90 мм		Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .	☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Всасывающая трубка, DN 40	25	6.902-081.0	1 шт.	ID 40	0,5 м			Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	☐
Удлинительная трубка, DN 35	26	6.902-154.0	1 шт.	ID 35	0,5 м			Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 40	27	2.639-873.0	1 шт.	ID 40				Ремонтный комплект (C40) включает в себя адаптеры с резьбой для шланга (без адаптера) для промышленных пылесосов NT с клип-системой для подключения аксессуаров и / или шланга.	☐
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг DN 40, в сборе	28	4.440-263.0	1 шт.	ID 40	4 м			Неэлектропроводный 4 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	☐
	29	4.440-463.0	1 шт.	ID 40	10 м			Неэлектропроводный 10 м стандартный всасывающий шланг с соединением DN 40 на конце и соединением DN 40 на аксессуарах.	☐
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	30	6.902-017.0	1 шт.	ID 40				Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	☐
	31	6.902-072.0	1 шт.	ID 35				Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары