



Системное средство защиты Advance 1 RM 110 ASF

Защита от известкового налета в аппаратах высокого давления с подогревом воды. Новая формула также предотвращает образование накипи в нагревательных змеевиках (до 150 °C) и защищает все элементы аппаратов HDS, контактирующие с водой.



NTA-free



Свойства

- Комплексная защита и уход для АДВ с подогревом воды
- Эффективно предотвращает кальцинирование тена
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Не содержит фосфатов
- Не содержит NTA

Области применения:

Защита аппарата:

Уход за уборочной техникой, защита от обызвествления

Способы применения

- Аппараты высокого давления с подогревом воды

Значение pH



Серийный номер

10 l	6.295-303.0
20 l	6.295-488.0
200 l	6.295-305.0

Применение:

- Аппараты высокого давления с подогревом воды
- Дозировка устанавливается согласно жесткости воды.
 - Налейте в бак для средства от кальцификации

Указания по применению:

- Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппараты высокого давления с подогревом воды		6 ml/°dH m³		8300 l