



## Средство для общей чистки полов RM 69

Интенсивное средство для очистки полов, в т. ч. на промышленных предприятиях. Легко удаляет стойкие жировые, масляные, сажевые и минеральные загрязнения.



NTA-free



### Свойства

- Высокоэффективное средство для общей чистки сильно загрязненных полов на промышленных предприятиях
- Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Придает приятный свежий запах
- Быстродействующее средство
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит NTA

### Области применения:

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Автосервис:                                          | Уборка полов |
| Клининг:                                             | Уборка полов |
| Промышленность:                                      | Уборка полов |
| Транспортно-экспедиционные и автобусные предприятия: | Уборка полов |

### Способы применения

- В поломоечных машинах
- с ручным переключением

### Значение pH



### Серийный номер

|        |             |
|--------|-------------|
| 2.5 l  | 6.295-582.0 |
| 10 l   | 6.295-120.0 |
| 20 l   | 6.295-415.0 |
| 200 l  | 6.295-416.0 |
| 1000 l | 6.295-123.0 |

## Применение:

### В поломоечных машинах – глубокая чистка

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать продукту подействовать.
- Дать средству подействовать 5-10 мин (в зависимости от загрязненности).
- Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекрывающимися дорожками.
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

### В поломоечных машинах: – поддерживающая чистка

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- В машинах с системой DOSE достаточно лишь задать дозировку регулятором на самой машине.
- Очищать поверхность в местах стыков.

### с ручным переключением

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Очистить поверхность вручную.

## Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на не приметном участке.
- Не применять средство для очистки деревянных полов, линолеума и нелакированного паркета.
- Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к щелочам.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.

## Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

## Дозировка и расход:

| Объем:  | Вид уборки:                                    | Предварительное разбавление: | Дозировка: | Загрязнения:    | Расход:              |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| 1000 ml | В поломоечных машинах: – поддерживающая чистка |                              | 0.5-3 %    | легкие-средние  | 4890 m <sup>2</sup>  |
| 1000 ml | Ручная уборка                                  |                              | 0.5-3 %    | легкие          | 12000 m <sup>2</sup> |
| 1000 ml | Промежуточная уборка                           |                              | 3-10 %     | средние-сильные | 2000 m <sup>2</sup>  |