



## Средство для аппаратов высокого давления RM 806 ASF

Это концентрированное чистящее средство удаляет любые стойкие загрязнения: масла, жиры, следы насекомых, древесную смолу и др.



### Свойства

- Эффективное чистящее средство для мойки автомобилей аппаратами высокого давления
- Удаляет самые стойкие масляно-жировые загрязнения, древесную смолу, глину, следы насекомых
- Быстродействующее средство
- Отличается малым расходом
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Не содержит NTA

### Области применения:

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Сельское хозяйство:                                  | Чистка транспортных средств и оборудования        |
| Автосервис:                                          | Мойка автомобилей / двигателей                    |
| Строительство:                                       | Чистка транспортных средств и оборудования        |
| Коммунальное хозяйство:                              | Мойка автомобилей / двигателей                    |
| Транспортно-экспедиционные и автобусные предприятия: | Мойка автомобилей / двигателей                    |
| В мойках самообслуживания:                           | Мойка легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов |

### Способы применения

- Аппарат высокого давления
- В мойках самообслуживания

### Значение pH



### Серийный номер

|       |             |
|-------|-------------|
| 20 l  | 6.295-553.0 |
| 200 l | 6.295-554.0 |

Применение:

Аппарат высокого давления

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °C
- Очищать объект, обрабатывая поверхность перекрывающимися дорожками.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия макс. 2 мин
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

В мойках самообслуживания

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °C
- Очищать объект, обрабатывая поверхность перекрывающимися дорожками.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия макс. 2 мин
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Указания по применению:

- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неprimетном участке.
- Не применять для очистки нелакированных или поврежденных поверхностей деталей из легких металлов.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

| Объем:  | Вид уборки:               | Предварительное разбавление: | Дозировка: | Загрязнения: | Расход: |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------|
| 1000 ml | Аппарат высокого давления | 1+3                          | 0.8-2 %    | средние      | 60 PKW  |
| 1000 ml | В мойках самообслуживания | 1+3                          | 0.8-2 %    | средние      | 60 PKW  |