



Активное щелочное средство RM 81 ASF, NTA-free

Концентрат чистящего средства, который используется с аппаратами высокого давления, эффективно и тщательно удаляет масляные, жировые и минеральные загрязнения. Для очистки транспортных средств, двигателей и брезента.



NTA-free



Свойства

- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Активно во всех температурных диапазонах
- Не повреждает обрабатываемые материалы
- Придает приятный свежий запах
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит NTA
- Не содержит фосфатов
- Не содержит силикона

Области применения:

Сельское хозяйство:	Чистка транспортных средств и оборудования
Автосервис:	Мойка автомобилей / двигателей
Автосервис:	Очистка деталей
Промышленность:	Обезжиривание поверхностей
Транспортно-экспедиционные и автобусные предприятия:	Мойка автомобилей / двигателей
Пищевые производства:	Очистка полов и поверхностей

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- В разбрызгивателях

Значение pH



Серийный номер

2.5 l	6.295-555.0
10 l	6.295-556.0
20 l	6.295-557.0
200 l	6.295-558.0
1000 l	6.295-559.0

Применение:

Аппарат высокого давления

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Очищать объект, обрабатывая поверхность перекрывающимися дорожками.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.
- При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой водой.

В разбрызгивателях

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.
- При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой водой.

Указания по применению:

- При уборке на пищевых производствах осуществить тщательную заключительную промывку чистой водой.
- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на не приметном участке.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппарат высокого давления	1+3	1-5 %	средние	260 m²
1000 ml	В разбрызгивателях		5-25 %	сильные	220 m²