



Средство для удаления дымовых смолистых отложений RM 33

Жидкость для глубокой очистки и удаления самых стойких пятен, таких как: смазки/жир, смола, даже пригорелые остатки сахара.



NTA-free



Свойства

- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Эффективно удаляет жиры, масло, деготь, смолы и сажу
- особенно хорошо подходит для пищевых производств и загрязнений вроде сахарной глазури, жирных пятен и пр.
- Быстродействующее средство
- Подходит для очистки поверхностей из нержавеющей стали или из керамики
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит НТА
- Не содержит фосфатов

Области применения:

Сельское хозяйство:	Очистка грилей, жаровен и копильного оборудования
Пищевые производства:	Очистка грилей, жаровен и копильного оборудования
Гостиницы, рестораны, кейтеринг:	Очистка грилей, жаровен и копильного оборудования
Розничные магазины:	Очистка грилей, жаровен и копильного оборудования

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- В разбрызгивателях

Значение pH



Серийный номер

20 l	6.295-560.0
200 l	6.295-561.0

Применение:

Аппарат высокого давления

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °C
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Промойте чистой водой
- При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой водой.

В разбрызгивателях

- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Полностью увлажнить подлежащий очистке объект раствором продукта.
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Промойте чистой водой
- При уборке на пищевых производствах тщательно промыть чистой водой.

Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Споласкивать холодной водой в течение 2 минут
- Использование чистящего средства или дезинфицирующего средства рекомендовано для предотвращения образования устойчивых бактериальных штаммов
- Обязательно очистить аппарат после использования
- Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Аппарат высокого давления	1+3	4-8 %	сильные	67 m²
1000 ml	В разбрызгивателях		10 %	средние-сильные	110 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,
г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж