



Базовое средство для чистки полов RM 69 ASF eco!efficiency

Мощный и эффективный состав для уборки промышленных помещений.



NTA-free



Свойства

- Мощный, экологичный очиститель для стойких загрязнений в промышленности
- Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Придает приятный свежий запах
- Быстродействующее средство
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит NTA

Области применения:

Автосервис:	Уборка полов
Клининг:	Уборка полов
Промышленность:	Уборка полов
Транспортно-экспедиционные и автобусные предприятия:	Уборка полов

Способы применения

- В поломоечных машинах
- с ручным переключением

Значение pH



Серийный номер

2.5 l	6.295-650.0
10 l	6.295-651.0
20 l	6.295-652.0
200 l	6.295-653.0

Применение:

В поломоечных машинах – глубокая чистка

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать продукту действовать.
- Дать средству действовать 5-10 мин (в зависимости от загрязненности).
- Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекрывающимися дорожками.
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

В поломоечных машинах: – поддерживающая чистка

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- В машинах с системой DOSE достаточно лишь задать дозировку регулятором на самой машине.
- Очищать поверхность в местах стыков.

с ручным переключением

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Очистить поверхность вручную.

Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на невидимом участке.
- Не применять средство для очистки деревянных полов, линолеума и нелакированного паркета.
- Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к щелочам.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Поломоечные машины - глубокое очищение (eco!efficiency)		7-20 %	сильные	180 m ²
1000 ml	Для поддерживающей чистки		0.5-1 %	средние	4890 m ²
1000 ml	с ручным переключением		0.5-1 %	легкие	12000 m ²